

■ 移动式真空泵单元

用于抽真空空气或氮气

GYQC-60SF6

移动式真空泵单元带球阀

GYQC-60SF6

移动式真空泵单元带电磁阀

该移动式真空泵装置操作方便，是一款公认的很有说服力的产品。该装置用于从开关设备中排出空气或氮气。

40 m³/h真空泵（标准版本）可实现最终真空度<1 mbar。因此，保证不会产生空气/气体混合物，并保持优异的绝缘性能。双级真空泵（可选）甚至可达到最终真空度0.0067 mbar。

GYQC-60SF6型配有电磁阀替代球阀。因此，在功能结束或电路中断时，阀门自动关闭，避免了操作错误。

两个版本都有不同的性能等级（见可选设备），因此可以轻松满足所有需求。



- 可操纵和固定的滚轮使运输更加方便
- 使用DN20的自封接头
- 提供不同的性能版本（见选项）
- 可提供其他标准的适配器
- 使用电磁阀保护真空泵防止过压
- 数字显示真空度，单位 mbar
- 带实用的存放配件托盘

移动式真空泵单元

移动式真空泵单元

配置 40 m³/h 真空泵，最终真空度 < 1 mbar，技术参数

| |
|---|
| 尺寸: 长 890 mm, 宽 610 mm, 高 1,050 mm |
| 重量: 115 kg |
| 工作电压: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz 三相电流 |

标准配置:

| |
|--|
| 真空泵 40 m ³ /h [在 50 Hz]; 48 m ³ /h [在 60 Hz], 最终真空度 < 1 mbar |
| 数字显示真空度, 单位 mbar |
| DN20球阀 |
| 5 m 长 DN20软管 |
| DIL0 DN20连接件 |
| 电气控制 |
| 固定和可操纵滚轮 |
| 配件存放盘 |
| 不同规格的扳手 |
| 油漆: 橙色 (RAL DESIGN 2004) |
| 使用说明书 |

额外收费的可选设备 (安装):

| | |
|---|-------------|
| 特殊电压附加费 208 - 240 V / 50 Hz 三相电流 (40 m ³ /h, < 1 mbar) | 6-0005-R039 |
| 真空泵 63 m ³ /h [在 50 Hz]; 76 m ³ /h [在 60 Hz], 最终真空度 < 1mbar, 三相电流 (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) | 6-0005-R050 |
| 真空泵 63 m ³ /h [在 50 Hz]; 76 m ³ /h [在 60 Hz], 最终真空度 < 1mbar, 三相电流 (208 - 240 V / 50 Hz) | 6-0005-R167 |
| 真空泵 100 m ³ /h [在 50 Hz]; 120 m ³ /h [在 60 Hz], 最终真空度 < 1mbar, 三相电流 (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) | 6-0005-R051 |
| 真空泵 100 m ³ /h [在 50 Hz]; 120 m ³ /h [在 60 Hz], 最终真空度 < 1mbar, 三相电流 (208 - 240 V / 50 Hz) | 6-0005-R168 |
| 双级真空泵配排气过滤器, 型号 RH0060, 最终真空度 0.0067 mbar, 标称吸入速率 (55 m ³ /h [在 60 Hz]; 65 m ³ /h [在 60 Hz]), 三相电流 (208 - 240 V / 50 - 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) | 6-0005-R170 |
| 双级真空泵配排气过滤器, 型号 RH0090, 最终真空度 0.0067 mbar, 标称吸入速率 (80 m ³ /h [在 50 Hz]; 95 m ³ /h [在 60 Hz]), 三相电流 (208 - 240 V / 50 - 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) | 6-0005-R171 |
| 其他工作电压可根据要求提供 | |

可选配件额外收费:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SF ₆ 气体充气装置 | 3-393-R001 |
| 塑料盖 | 6-046KA-R001 |
| 电气连接电缆 5 x 2.5 AWG 13 (可用长度 5 - 30 m) | 6-1053-R002 |
| 附加操作手册 | 6-0004-R213 |

 移动式真空泵单元

移动式真空泵单元

备件包:

| | |
|---|-------------|
| 标准真空泵年度保养包 (40 m ³) | 6-1048-R112 |
| 6-0005-R050 (63m ³) / 6-0005-R051 (100 m ³)真空泵年度保养包 | 6-1048-R113 |
| 6-0005-R170 RH60双级真空泵年度保养包 | 6-1048-R116 |
| 6-0005-R171 RH90双级真空泵年度保养包 | 6-1048-R117 |

包装:

| | |
|-----------------|--------------|
| 用于 GYQC-60SF6包装 | 3-748-R001-C |
|-----------------|--------------|